# IQSIGHT MIC-7522-Z30W

Artikelnummer: 226698
EAN: 4060039034946



Netzwerk Positioniersystem Tag/Nacht Kamera, 6,6-198mm, 30x, 1920x1080, IVA IP68, weiß

## Hauptmerkmale

- Robustes Design für extreme Anwendungen
- Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps
- Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG
- Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,0047 Lux
- Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C
- Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Ja |
| Wischer | Ja |
| Beleuchtung | optional |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9010 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP68 |
| Stromversorgung | 21-30VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | IK10 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# IQSIGHT MIC-7522-Z30W

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Kamera** | |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| **Funktionen** | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 58,3° - 2,1° |
| Brennweite | 6,6 - 198 mm |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 4060039034946 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.353.589 |
| Serie | MIC IP starlight 7000i |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 219545 | IQSIGHT MIC-9K-IP67-5PK | Anschlusskit für Bosch MIC, weiß, IP67 5-teilig, |
| 219068 | IQSIGHT MIC-ALM-WAS-24 | Alarm-Wasch-Schnittstelle, für Bosch MIC |
| 140418 | IQSIGHT MIC-CMB-WD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, weiß |
| 213325 | IQSIGHT MIC-DCA-HW | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, weiß |
| 226757 | IQSIGHT MIC-ILW-400 | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, weiß |
| 97353 | IQSIGHT MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| 140414 | IQSIGHT MIC-SCA-WD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, weiß |
| 140419 | IQSIGHT MIC-SPR-WD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, weiß |
| 215877 | IQSIGHT MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| 140416 | IQSIGHT MIC-WMB-WD | Wandarm für Bosch MIC, weiß, RAL 9010 |
| 219813 | IQSIGHT NPD-6001B | HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# IQSIGHT MIC-7522-Z30W

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 210343 | IQSIGHT NPD-9501A | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| 97055 | IQSIGHT VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten