

MIC-7522-Z30BR

Artikelnummer: 226701 EAN: 4060039072597



Netzwerk Positioniersystem Kamera, 30x, Tag/Nacht, 1080p, IVA, IP68, schwarz, Enhanced

Hauptmerkmale

| Robustes Design für extreme Anwendungen | Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,0047 Lux |
|---|---|
| Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps | Objektorientierte Videobildanalyse (IVA) |
| Enhanced: spielfreier Antriebsstrang, Scheiben-Enteiser | Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C |
| Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG | Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10 |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|-----------------|
| Wischer | Ja |
| Beleuchtung | optional |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz,RAL9005 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP68 |
| Stromversorgung | 21-30VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |

MIC-7522-Z30BR

Fortsetzung Spezifikationen

| Kamera | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 58,3 - 2,1° |
| Brennweite | 6,6 - 198 mm |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 4060039072597 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.359.795 |
| Serie | Bosch MIC IP Starlight 7000i |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------|---|
| 219545 | MIC-9K-IP67-5PK | Anschlusskit für Bosch MIC, weiß, IP67 5-teilig, |
| 219068 | MIC-ALM-WAS-24 | Alarm-Wasch-Schnittstelle, für Bosch MIC |
| 140417 | MIC-CMB-BD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz |
| 213198 | MIC-DCA-HB | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, schwarz |
| 97353 | MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| 140413 | MIC-SCA-BD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz |
| 140420 | MIC-SPR-BD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz |
| 215877 | MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| 140415 | MIC-WMB-BD | Wandarm für Bosch MIC, schwarz, RAL 9005 |
| 219813 | NPD-6001B | HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |
| 210343 | NPD-9501A | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |

MIC-7522-Z30BR

Fortsetzung Zubehör

97055 VG4-A-PSU2 Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

