

AXIS M3066-V

Artikelnummer: 226765
EAN: 7331021066786



1/2,5" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2304x1728, 2,4mm, WDR, H.265, HDMI, IK08

Hauptmerkmale

1/2,5" Ultra kompakter Netzwerk Fix Dome	MicroSDXC Kartenslot für Edge Storage
4 Megapixel Auflösung, 2304x1728@25fps	Wide Dynamic Range (WDR) bis 115 dB Dynamik
F2.1/2,4mm Objektiv, feste Blende, IR korrigiert	Für Innenanwendung, Schutzklasse IP42
True Day&Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter	HDMI-Ausgang für Monitoranschluss
MJPEG, H.264/H.265 Codec mit Axis Zipstream	Schlagfestigkeit nach IK08
Axis Corridor Format für 90°/270° Drehung	PoE (IEEE 802.3af/802.3at), Typ 1, Klasse 1

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

AXIS M3066-V

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP42
Stromversorgung	PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +45°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Zertifizierungen	IK08
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,5"
Lichtempfindlichkeit	0,23 Lux bei F2,1,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2304x1728
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	131°
Brennweite	2,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021066786
Hersteller-Nummer	01708-001
Serie	Axis M30

AXIS M3066-V

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

