

DS-2CD2T46G2-4I(6mm)

Artikelnummer: 226835



1/2,7" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944@25fps, 6mm, Infrarot 80m, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Bildauflösung bis 4 Megapixel
Bullet Bauform mit Festbrennweite	Infrarot Beleuchtung, Reichweite 80m
Festbrennweite 6mm	Stromversorgung: 12VDC, PoE
Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithm	nen

Spezifikationen

Serie	Hikvision EasyIP 4.0 Serie AcuSense
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

DS-2CD2T46G2-4I(6mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	6 mm
Bildwinkel horizontal	53°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311311206

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222267	DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

DS-2CD2T46G2-4I(6mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

