

# eneo MPD-78M2713M0A

Artikelnummer: 226889



1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

## Hauptmerkmale

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor  
Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps  
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm  
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal  
Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB  
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &  
ROI (Region of Interest) WDR Modus  
DIS (Digital Image Stabilization) Funktion  
IP67, IK10, 3-Achsen-Aufhängering  
Wand- oder Deckeneinbaumontage  
IR Beleuchtung (2 x SMD High Power LED's)

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	119x140mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium

# neo MPD-78M2713M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

<b>Leistungsaufnahme</b>	12 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Zertifizierungen	IK10
Zoomfaktor (optisch)	5
<b>Kamera</b>	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Dome
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, extern (eingebauter Sensor), Nacht -Farbmodus
Weißabgleich	automatisch, AUTOext, Preset, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux bei F1,6, 40 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	173 °
Menüsprachen	chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
Vertikaler Negebereich	65 °(25 ~ 90°)
<b>Hinweise</b>	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alar eingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	Spannungseingang, Video (BNC), Anschlusskabel ca. 15cm
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone, Befestigungsbeipack
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	105 - 45°
Bildwinkel vertikal	59 - 25°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm

## neo MPD-78M2713M0A

### Fortsetzung Spezifikationen

Blendenbereich (F)	F1,6
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
<b>Video</b>	
Signalformat	AHD @ 8MP, Composite (FBAS), CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 8MP
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	226889
Serie	neo KX-Serie, eneo COAXIZE, eneo Callisto

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

