# MPD-78M2713M0A

Artikelnummer: 226889





1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

### Hauptmerkmale

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm	DIS (Digital Image Stabilization) Funktion
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	IP67, IK10, 3-Achsen-Aufhängering
Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB	Wand- oder Deckeneinbaumontage
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	IR Beleuchtung (2 x SMD High Power LED's)

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	119x140mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium

# MPD-78M2713M0A

### Fortsetzung Spezifikationen

12 W
Deckenmontage, Wandmontage
IP67
12VDC, 24VAC
-50°C ~ +50°C
D-WDR
IK10
5
3
CMOS
1/2,8"
Ja
Dome
50 dB
automatisch,Tag,Nacht,extern (eingebauter Sensor),Nacht -Farbmodus
automatisch,AUTOext,Preset,manuell
0,06 Lux bei F1,6,40 IRE
True Day&Night
Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Ja
173 °
chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch
65 °(25 ~ 90°)
NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
0
0
Spannungseingang, Video (BNC), Anschlusskabel ca. 15cm
UTC (HD-Signal Format)
Coaxitron (HD Protokoll)
_headline, Betriebsanleitung,Video Sub-Ausgang Kabel,Bohrschablone,Befestigungsbeipack
105 - 45°
0.7. 40.5
2,7 - 13,5 mm
F1,6

# MPD-78M2713M0A

### Fortsetzung Spezifikationen

Video	
Signalformat	AHD @ 8MP, Composite (FBAS), CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 8MP
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	226889
Serie	eneo KX-Serie,eneo COAXIZE,eneo Callisto

## **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

