

eneo IAR-7SG1024MMB

Artikelnummer: 226922



Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE

Hauptmerkmale

PoE Switch, Rack Montage

Gigabit Uplink Ports: 4x SFP

24x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W per Port, gesamt ≤390W

Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration < 20 ms

ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard

Managed L2 Switch, Geräuscharme Lüfter

Web-Konfiguration, Web-Management

VLAN, PoE-Steuerung, MAC Address Table

Port-Spiegelung, Passwortschutz

Temperaturbereich -10° C ~ +50° C

Rackmontage Haltewinkel im Zubehör enthalten

Spezifikationen

Allgemeines	
Lüfter	Ja
Management	Ja
Anzahl PoE Ports	24
Bauart	Rackmontage
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	44,5x442x320mm
Einsatzumgebung	innen
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gewicht	4,5 kg
Gerätetyp	Layer2 Switch

eneo IAR-7SG1024MMB

Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	450 W
Montageart	19" Rackeinbau
PoE Budget (gesamt)	390 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	100~240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Funktionen	
Multicast	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	24x 10/100/1000Base-T, 4x 1000Mbps SFP, Console RJ45-RS232, Console RJ45-RS232, OOB 10/100Base-TX, OOB 10/100Base-TX
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzkabel, 19" Einbauwinkel
Netzwerk	
VLAN	Ja
Netzwerkstandard	IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
Sicherheit	Fast-Ring, Passwortschutz, Port Geschwindigkeitseinstellung, Port Isolation, Radius Authentifizierung
Interne Switching Kapazität (Gbit)	56 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	41,7 Mpps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	226922
Serie	eneo Switch

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

