MPXR1EA000CH

Artikelnummer: 226959

Abb. ähnlich

PTZ Netzwerk Wärmebildkamera, 640x512, 25mm, 30Hz, EX, 230VAC

Hauptmerkmale

- Elektropoliertes Edelstahl AISI316L
- Temperaturbereich -40° bis +80°C
- Radiometrie-Analyse
- Explosionsgeschützt
- Lloyd Register Marinezertifizierung

Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MPXR SERIE2
Ausführung	Edelstahl Schwenk-/Neigekopf mit Wärmebildkamera, explosionsgeschützt
System	Wärmebild
Aufnahmesensor	Ungekühlter VOx Mikrobolometer
Bildauflösung max.	720x480
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	30 fps
Brennweite	25 mm
Bildwinkel horizontal	25°
Bildwinkel vertikal	20°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen, Explosionsgeschützt, Seewasserfest
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

MPXR1EA000CH

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	nein
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +80°C
Zertifizierungen	ATEX, Lloyd's Register Marine Approval
Schutzart	IP66/67, IP68, IP69
Hersteller-Nummer	MPXR1EA000CH

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten