MPXHD22A000C

Artikelnummer: 226971



Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht, 30x, FCB-EV7520, 24VAC, EX-geschützt



Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

Elektropoliertes Edelstahl AlSI316L	Explosionsgeschützt
Temperaturbereich -40° bis +80°C	Lloyd Register Marinezertifizierung

Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MPX SERIE2
Ausführung	Edelstahl-Schwenk-/Neigekopf mit HD Kamera, explosionsgeschützt
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	63,7 - 2,3°
Bildwinkel vertikal	38,5 - 1,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl

MPXHD22A000C

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +80°C
Zertifizierungen	ATEX, Lloyd's Register Marine Approval
Schutzart	IP66/67, IP68, IP69
Hersteller-Nummer	MPXHD22A000C

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225843	FM1010	EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A
220578	MBA1S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC
220579	MBA2S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC
226690	MBX1MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 230VAC
227002	MBX2MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 24VAC
130263	OCTEX3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX
130721	OCTEX3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
130720	OCTEXA3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX
130722	OCTEXA3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
214922	OCTEXP3/4C	Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC
203327	WASEX2T4AT	Wassertank 10l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 20m, ATEX, T4, für Videotec Maximus
206251	WASEX2T4GOR	Wassertank, 10l, Handpumpe, Solenoidventil, bis 20m, 24V, für Videotec Maximus
208768	WASEX2T4IN	Wassertank, 10I, Pumpe INMETRO, Förderhöhe 20m, 24V, für Videotec Maximus

MPXHD22A000C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

