

# AXIS P3935-LR

Artikelnummer: 226984  
EAN: 7331021069015



1/2,9" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8mm, 1920x1080, H.265, WDR, Audio, RJ45

## Hauptmerkmale

Kompakte Netzwerk Onboard Kamera  
Für den Einsatz in Fahrzeugen entwickelt  
Entspricht EN50155, EN45545 und NFPA 130  
Auflösung: 1920x1080 Pixel, 1080p@25fps  
Lichtempfindlichkeit (Farbe): 0,04 Lux bei 30 IRE/F1.6  
Elektronische Bildstabilisierung

Axis Lightfinder und Forensic WDR  
IK10-, IP66-, IP67- zertifiziertes Metallgehäuse  
Robuster RJ45 Netzwerk Steckverbinder  
Großer Bildwinkel bis 110° Horizontal  
Unsichtbare IR-LEDs (940nm)  
Audio Unterstützung, integriertes Mikrofon

## Spezifikationen

| Allgemeines          |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Heizung              | Ja                         |
| Vandalismusgeschützt | Ja                         |
| Beleuchtung          | Infrarot                   |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß,schwarz               |
| Farbe (Kuppel)       | klar                       |
| Gehäuseart           | Außen                      |
| Gehäusematerial      | Aluminium                  |
| Kameratyp            | Transportation             |
| Montageart           | Deckenmontage, Wandmontage |

# AXIS P3935-LR

## Fortsetzung Spezifikationen

|   |   |
|---|---|
| ONVIF                                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet                         | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                        |
| Schutzart                                   | IP66, IP67  |
| Stromversorgung                             | PoE   |
| Temperaturbereich (Betrieb)                 | -40°C ~ +55°C                                     |
| Wide Dynamic Range (WDR)                    | WDR Forensic Capture                              |
| Zertifizierungen                            | IK10,EN 50155,EN 45545,NFPA 130                   |
| <b>Kamera</b>                               |   |
| Low Speed Shutter                           | Ja  |
| Auflösungsstandard                          | 2 MP  |
| Aufnahmesensor                              | CMOS  |
| Chipgröße                                   | 1/2,9"  |
| Lichtempfindlichkeit                        | 0,04 Lux bei F1,6,30 IRE                          |
| System                                      | True Day&Night                                    |
| Tag-/Nacht-Umschaltung                      | Schaltbarer IR-Filter (ICR)                       |
| <b>Display / Darstellung</b>                |   |
| Bildauflösung max.                          | 1920x1080   |
| <b>Funktionen</b>                           |   |
| Audiounterstützung                          | Ja  |
| Bewegungsmelder                             | Ja  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)          | Ja  |
| Interner-Speicher                           | microSD-Kartenslot                                |
| <b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b> |   |
| Alarめingänge                                | 0   |
| Steuer-Schnittstellen                       | Ethernet  |
| <b>Objektiv</b>                             |   |
| Bildwinkel horizontal                       | 110°  |
| Brennweite                                  | 2,8 mm  |
| MOD (Minimum Object Distance)               | 0 m   |
| Objektiv Typ                                | Festbrennweite                                    |
| Zoomfaktor (digital)                        | 0   |
| <b>Video</b>                                |   |
| Bildübertragungsrate max.                   | 45 fps  |
| Videokompression                            | H.264, H.265, M-JPEG                              |
| <b>Produktkennzeichnungen</b>               |   |
| EAN/GTIN                                    | 7331021069015                                     |
| Hersteller-Nummer                           | 01919-001   |
| Serie                                       | Axis P39  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

## AXIS P3935-LR

### Fortsetzung Zubehör

|        |                                      |  |
|--------|--------------------------------------|--|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V         | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC            |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN                     | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC                      |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN             | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C                              |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER       | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche           |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC              | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                                       |
| 213761 | AXIS ACS 1 CORE DEVICE LICENSE       | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 1 Kanal, Papierlizenz!              |
| 213765 | AXIS ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE  | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 1 Kanal, Papierlizenz!         |
| 213767 | AXIS ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 10 Kanal, Papierlizenz!        |
| 213763 | AXIS ACS 16 CORE DEVICE LICENSE      | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 16 Kanal, Papierlizenz!             |
| 213768 | AXIS ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 20 Kanal, Papierlizenz!        |
| 213764 | AXIS ACS 32 CORE DEVICE LICENSE      | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 32 Kanal, Papierlizenz!             |
| 213762 | AXIS ACS 4 CORE DEVICE LICENSE       | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 4 Kanal, Papierlizenz!              |
| 213766 | AXIS ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE  | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 4 Kanal, Papierlizenz!         |
| 213757 | AXIS ACS CORE DEVICE E-LICENSE       | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück      |
| 213758 | AXIS ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE  | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 208974 | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS     | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück           |
| 99045  | AXIS CONNECTOR M12 MALE 10PCS        | M12 Steckverbinder, Stecker, D-Kodierung, für Axis Kameras mit M12 Anschluss, 10 Stück     |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH      | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget                   |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports                                  |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P           | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil                            |
| 228205 | AXIS LENS M12 2.1 MM F1.8 IR 10P     | Objektiv, M12, 2,1mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack                      |
| 230248 | AXIS LENS M12 2.8 MM F1.6 IR 10P     | Objektiv, 2,8mm, für AXIS P3925-R und AXIS P3935-LR, M12, 10 Stück, Ersatzteil             |
| 228206 | AXIS LENS M12 3.6 MM F1.8 IR 10P     | Objektiv, M12, 3,6mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack                      |

# AXIS P3935-LR

Fortsetzung Zubehör

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 228207 | AXIS LENS M12 6.0 MM F1.9 IR 10P       | Objektiv, M12, 6,0mm, F1,9, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack                     |
| 228208 | AXIS LENS M12 8.0 MM F1.8 IR 10P       | Objektiv, M12, 8,0mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack                     |
| 205706 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR      | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum  |
| 205707 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                       |
| 203847 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66        | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66  |
| 92204  | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT                | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC   |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB          | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert      |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P      | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück        |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB             | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                       |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS       | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück             |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB           | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                          |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS     | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück                |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB           | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                     |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS     | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück           |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT          | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps  |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS           | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück                                    |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN             | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V                                     |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM      | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung, IP65         |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM           | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkestecker, diskrete Ausführung                       |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67          |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH     | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget                |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH         | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                 |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH         | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE           |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH         | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE           |
| 210629 | AXIS T94D01S MT BRACKET FL WT 10PCS    | Adapterplatte zur Montage auf flachem Untergrund, für AXIS P3904-R, AXIS P3905-R, 10 Stck |

# AXIS P3935-LR

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                     |  |
|--------|-------------------------------------|--|
| 210630 | AXIS T94D02S MT BRACKET CU WT 10PCS | Adapterplatte zur Montage auf gekümmten Untergrund, für AXIS P39 Serie, 10 Stück |
| 224183 | AXIS TM3101 PENDANT WALL MNT BLACK  | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, schwarz                |
| 222231 | AXIS TM3101 WALL MOUNT WHITE        | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß                   |
| 228268 | AXIS TP3806 DOME COVER BLACK 4P     | Kuppel, klar, mit Gehäuse, schwarz, für AXIS P3935-LR, 4 Stück, Zubehörteil      |
| 228270 | AXIS TP3807 DOME COVER WHITE 4P     | Kuppel, klar, mit Gehäuse, weiß, für AXIS P3935-LR, 4 Stück, Ersatzteil          |
| 228267 | AXIS TP3808 DOME COVER BLACK 4P     | Kuppel, klar, mit Gehäuse, schwarz, für AXIS P3925-R, 4 Stück, Zubehörteil       |
| 230017 | AXIS TU1001-V MICROPHONE            | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10                          |
| 230016 | AXIS TU1001-VE MICROPHONE           | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66                    |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN          | Midspan, 90W, für den Außenbereich   |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan            | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE   |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender     | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W         |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender     | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W                            |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                              | Produkt Beschreibung  |
|----------|-----------------------------------|---|
| 229235   | VIDEOR CON-KOMP                   | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125   | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton  |
| 229234   | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera        |

# AXIS P3935-LR

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

