

eneo ISD-52F0023WSA

Artikelnummer: 227007



1/2,8" Netzwerk Dome, WDR, 1920x1080, Tag/Nacht, 2,3mm, H.265, PoE, 12VDC, Aufbau, IK10

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP Sony STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Festbrennweite 2,3mm, Tag/Nacht Objektiv (HFoV 135°)

Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside) Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

WDR 120dB, Smart BLC

Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC

Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge

Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet IP66

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------------------|-------------|
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | nein |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 91,5x120mm |
| Gewicht | 0,88 kg |
| SDK | auf Anfrage |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |

eneo ISD-52F0023WSA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistungsaufnahme | 4,8 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Dome |
| Signal-/Rauschabstand | 48 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch, Tag, Nacht |
| Weißabgleich | automatisch, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,08 Lux bei F2,2, 40 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| DORI | |
| Beobachten (62px/m) | 6,8 m |
| Erkennen (125px/m) | 3 m |
| Identifizieren (250px/m) | 1,5 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 18,6 m |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Ja |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Browser | Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch |

eneo ISD-52F0023WSA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Hinweise | Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve |
| Bemerkung | |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 1 |
| Externe Anschlüsse | Alarmausgang, Alarめingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca. 55cm |
| Lieferumfang | _headline, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 135° |
| Bildwinkel vertikal | 75° |
| Brennweite | 2,3 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,3 m |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), |
| Datenstromarten | Quad Streaming |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 227007 |
| Serie | eneo SN-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|--|
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
| | | |

eneo ISD-52F0023WSA

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|-----------------------------------|--|
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

