Artikelnummer: 227008





1/2,8" Netzwerk Dome, WDR, 1920x1080, Tag/Nacht, 2,3mm H.265, PoE, 12VDC, Einbau

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP Sony STARVIS CMOS-Sensor	Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC
Festbrennweite 2,3mm, Tag/Nacht Objektiv (HFoV 135°)	Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge
Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)	Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision insid	de Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
WDR 120dB, Smart BLC	Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet IP66, Einbaugehä

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	95x120mm
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart Decken-Wandeinbau ONVIF ONVIF Profile S, ONVIF Profile T Power over Ethernet IEEE 802.3af Schutzart IP66 Stromversorgung 12VDC, PSE Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C Wide Dynamic Range (WDR) WDR 120dB Zertifizierungen IK10 Kamera ————————————————————————————————————	Gehäusematerial	Aluminium
Power over Ethernet IEEE 802.3af Schutzart IP66 Stromversorgung 12VDC, PoE Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C Wide Dynamic Range (WDR) WDR 120dB Zertifizierungen IK10 Kamera Nuffsungsstandard Auffsungsstandard 2 MP Aufnahmesensor CMOS Chiggröße 1/2,8" Flickerless Funktion Ja Kameraform Dome Signal-/Rauschabstand 48 dB Tag-/Nachtmodus automatisch, Tag, Nacht Weißabgleich utomatisch, manuell Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Bildauflösung max 1920x1080 DORI Beobachten (62px/m) Beobachten (62px/m) 6,8 m Erkennen (125px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 1,5 m Validenterstützung Ja <td>Montageart</td> <td>Decken-Wandeinbau</td>	Montageart	Decken-Wandeinbau
Schutzart IP66 Stromversorgung 12VDC, PoE Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C Wide Dynamic Range (WDR) WDR 120dB Zertifizierungen IK10 Kamera - Auflösungsstandard 2 MP Aufnahmesensor CMOS Chipgröße 1/2,8°* Flickerless Funktion Ja Kameraform Dome Signal-/Rauschabstand 48 dB Tag-/Rlachtmodus automatisch, Tag, Nacht Weißabgleich automatisch, manuell Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. DORI 1920x1080 DORI Beobachten (62px/m) Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (25px/m) 1,5 m Wahrenbenen (25px/m) 1,5 m Valieren (25px/m) 1,6 m	ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Stromversorgung 12VDC, PoE Temperaturbereich (Betrieb) 20°C ~ +50°C Wide Dynamic Range (WDR) WDR 120dB Zertifizierungen IK10 Kamera IK2 Auflösungsstandard 2 MP Aufnahmesensor CMOS Chipgröße 1/2,8° Flickerless Funktion Ja Kameraform Dome Signal-(Rauschabstand) 48 dB Tag-/Nachtmodus automatisch, Tag, Nacht Weißabgleich automatisch, manuell Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Bildauflösung max 1920x1080 DORI Beobachten (62px/m) Beobachten (62px/m) 6,8 m Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (250px/m) 1,5 m Wahrenbemen (25px/m) 18,6 m Funktionen Ja Audiounterstützung Ja	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C Wide Dynamic Range (WDR) WDR 120dB Zertifizierungen IK10 Kamera P Auflösungsstandard 2 MP Aufnahmesensor CMOS Chipgröße 1/2,8" Flickerless Funktion Ja Kameraform Dome Signal-/Rauschabstand 48 dB Tag-/Nachtmodus automatisch, manuell Weißabgleich automatisch, manuell Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&hight Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. Display / Darstellung 920x1080 Beobachten (62px/m) 6,8 m Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (250px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 1,5 m Hunticast Ja Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Aufzeichnung intermer Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,H	Schutzart	IP66
Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C Wide Dynamic Range (WDR) WDR 120dB Zertifizierungen IK10 Kamera IK10 Auflösungsstandard 2 MP Aufnahmesensor CMOS Chiggröße 1/2,8" Flickerless Funktion Ja Kameraform Dome Signal-/Rauschabstand 48 dB Tag-/Nachtmodus automatisch, Tag, Nacht Weißabgleich automatisch, manuell Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. Display / Darstellung 920x1080 Beobachten (62px/m) 6,8 m Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (250px/m) 1,5 m Wahrmehmen (25px/m) 1,5 m Multicast Ja Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Multicast Ja A	Stromversorgung	12VDC, PoE
Zertifizierungen IK10 Kamera Auflösungsstandard 2 MP Aufnahmesensor CMOS Chipgröße 1/2,8° Flickerless Funktion Ja Kameraform Dome Signal-/Rauschabstand 48 dB Tag-/Nachtmodus automatisch, Tag, Nacht Weißabgleich automatisch, manuell Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. Display / Darstellung 920x1080 DORI Beobachten (62px/m) Erkennen (125px/m) 3,8 m Erkennen (125px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 15,6 m Funktionen Ja Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Alarmverarbeitung Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup e	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Zertifizierungen IK10 Kamera Auflösungsstandard 2 MP Aufnahmesensor CMOS Chipgröße 1/2,8° Flickerless Funktion Ja Kameraform Dome Signal-/Rauschabstand 48 dB Tag-/Nachtmodus automatisch, Tag, Nacht Weißabgleich automatisch, manuell Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. Display / Darstellung 920x1080 DORI Beobachten (62px/m) Erkennen (125px/m) 3,8 m Erkennen (125px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 15,6 m Funktionen Ja Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Alarmverarbeitung Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup e	Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Auflösungsstandard 2 MP Aufnahmesensor CMOS Chigpröße 1/2,8" Flickerless Funktion Ja Kameraform Dome Signal-/Rauschabstand 48 dB Tag-/Nachtmodus automatisch, Tag, Nacht Weißabgleich automatisch, manuell Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung 9 Bidauflösung max. 1920x1080 DORI 8 m Beobachten (62px/m) 3 m Identifizieren (25px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 18,6 m Funktionen Ja Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Alarmverarbeitung Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge		IK10
Aufnahmesensor Chipgröße 1/2,8" Flickerless Funktion Ja Kameraform Dome Signal-/Rauschabstand 48 dB Tag-/Nachtmodus automatisch,Tag,Nacht Weißabgleich automatisch,manuell Lichtempfindlichkeit O,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. DORI Beobachten (62px/m) Berkennen (125px/m) 15 m Wahrnehmen (25px/m) 15,5 m Wahrnehmen (25px/m) 4,6 m Audiounterstützung Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Multicast Alarmverarbeitung Alarmverarbeitung Browser Browser Menüsprachen Menüsprachen Menüsprachen Ale Missing Age Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mezilisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Kamera	
Chipgröße 1/2,8" Flickerless Funktion Ja Kameraform Dome Signal-/Rauschabstand 48 dB Tag-/Nachtmodus automatisch,Tag.Nacht Weißabgleich automatisch,manuell Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Poster IR-Filter (ICR) Bildauflösung max. 1920x1080 DORI Poster IR-Filter (ICR) Beobachten (62px/m) 6,8 m Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (250px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 18,6 m Funktionen Ja Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Multicast Ja Alarmverarbeitung Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mäl,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, der in: MJPEG Setup eingeschränkt, der eing	Auflösungsstandard	2 MP
Flickerless Funktion Kameraform Dome Signal-/Rauschabstand 48 dB Tag-/Nachtmodus weißabgleich automatisch, Tag, Nacht Weißabgleich automatisch, manuell Lichtempfindlichkeit O,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. 1920x1080 DORI Beobachten (62px/m) Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (250px/m) 48,6 m Funktionen Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Multicast Alarmverarbeitung Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang Audio Browser MPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Mpells: MJPEG Setup eingeschränkt, Koreanisch, russisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Aufnahmesensor	CMOS
Kameraform Dome Signal-/Rauschabstand 48 dB Tag-/Nachtmodus automatisch,Tag,Nacht Weißabgleich automatisch,manuell Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Sildauflösung max. 1920x1080 DORI Beobachten (62px/m) 6,8 m Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (250px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 18,6 m Funktionen Audiounterstützung Ja Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mereanisch, russisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Chipgröße	1/2,8"
Signal-/Rauschabstand Tag-/Nachtmodus automatisch,Tag,Nacht Weißabgleich Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. 1920x1080 DORI Beobachten (62px/m) 6,8 m Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (250px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 18,6 m Funktionen Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Multicast Alarmverarbeitung Alarmverarbeitung Browser Browser Menüsprachen Menüsprachen Menüsprachen 48 dB automatisch,Tag,Nacht automatisch,manuell Automatisch,manuell Automatisch,manuell Automatisch,Tig,Nach Automatisch,Tig,Nach Automatisch,Tig,Nach Automatisch,Tig,Nach Automatisch,Tig,Nach Automatisch,Tig,Nach Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Auto Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,	Flickerless Funktion	Ja
Tag-/Nachtmodus automatisch, Tag, Nacht Weißabgleich automatisch, manuell Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. 1920x1080 DORI Beobachten (62px/m) 6,8 m Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (250px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 18,6 m Funktionen Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Multicast Ja Alarmverarbeitung Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Browser Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, MIPEG Setup eingeschränkt, Koreanisch, russisch	Kameraform	Dome
Weißabgleich automatisch,manuell Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung 1920x1080 Bildauflösung max. 1920x1080 DORI 1920x1080 Beobachten (62px/m) 6,8 m Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (250px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 18,6 m Funktionen Ja Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Multicast Ja Alarmverarbeitung Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Browser Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Koreanisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Signal-/Rauschabstand	48 dB
Lichtempfindlichkeit 0,08 Lux bei F2,2,40 IRE System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. 1920x1080 DORI Beobachten (62px/m) 6,8 m Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (250px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 18,6 m Funktionen Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Multicast Ja Alarmverarbeitung Alarmverarbeitung Audiounderstützung Larmverarbeitung Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Menüsprachen koreanisch, russisch	Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht
System True Day&Night Tag-/Nacht-Umschaltung Schaltbarer IR-Filter (ICR) Display / Darstellung Bildauflösung max. 1920x1080 DORI Beobachten (62px/m) 6,8 m Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (250px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 18,6 m Funktionen Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Multicast Ja Alarmverarbeitung Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt ochinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Weißabgleich	automatisch,manuell
Tag-/Nacht-Umschaltung Display / Darstellung Bildauflösung max. 1920x1080 DORI Beobachten (62px/m) Erkennen (125px/m) Identifizieren (250px/m) Wahrnehmen (25px/m) Audiounterstützung Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Alarmverarbeitung Alarmverarbeitung Browser Browser Menüsprachen Schaltbarer IR-Filter (ICR) 1920x1080 192	Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux bei F2,2,40 IRE
Display / Darstellung1920x1080Bildauflösung max.1920x1080DORI6,8 mErkennen (125px/m)3 mIdentifizieren (250px/m)1,5 mWahrnehmen (25px/m)18,6 mFunktionenAudiounterstützungAudiounterstützungJaDigitale Rauschunterdrückung (DNR)JaMulticastJaAlarmverarbeitungAufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm AusgangAudio2 Wege AudioBrowserEdge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränktMenüsprachenchinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	System	True Day&Night
Bildauflösung max. 1920x1080 DORI Beobachten (62px/m) 6,8 m Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (250px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 18,6 m Funktionen Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Multicast Ja Alarmverarbeitung Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt Menüsprachen christians chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
DORIBeobachten (62px/m)6,8 mErkennen (125px/m)3 mIdentifizieren (250px/m)1,5 mWahrnehmen (25px/m)18,6 mFunktionenAudiounterstützungAudiounterstützungJaDigitale Rauschunterdrückung (DNR)JaMulticastJaAlarmverarbeitungAufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm AusgangAudio2 Wege AudioBrowserEdge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränktMenüsprachenchinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Display / Darstellung	
Beobachten (62px/m) 6,8 m Erkennen (125px/m) 3 m Identifizieren (250px/m) 1,5 m Wahrnehmen (25px/m) 18,6 m Funktionen Audiounterstützung Ja Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Multicast Ja Alarmverarbeitung Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt Menüsprachen Chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Bildauflösung max.	1920x1080
Erkennen (125px/m) Identifizieren (250px/m) Wahrnehmen (25px/m) Funktionen Audiounterstützung Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Multicast Ja Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	DORI	
Identifizieren (250px/m)1,5 mWahrnehmen (25px/m)18,6 mFunktionenJaAudiounterstützungJaDigitale Rauschunterdrückung (DNR)JaMulticastJaAlarmverarbeitungAufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm AusgangAudio2 Wege AudioBrowserEdge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränktMenüsprachenchinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Beobachten (62px/m)	6,8 m
Wahrnehmen (25px/m)18,6 mFunktionenJaAudiounterstützungJaDigitale Rauschunterdrückung (DNR)JaMulticastJaAlarmverarbeitungAufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm AusgangAudio2 Wege AudioBrowserEdge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränktMenüsprachenchinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Erkennen (125px/m)	3 m
FunktionenJaAudiounterstützungJaDigitale Rauschunterdrückung (DNR)JaMulticastJaAlarmverarbeitungAufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm AusgangAudio2 Wege AudioBrowserEdge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränktMenüsprachenchinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Identifizieren (250px/m)	1,5 m
Audiounterstützung Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Ja Multicast Ja Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Alarmverarbeitung Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt Menüsprachen Chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Wahrnehmen (25px/m)	18,6 m
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) Multicast Ja Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt Menüsprachen Menüsprachen Line Speicher (SD Karte),E- Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Funktionen	
Multicast Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt Menüsprachen Chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Audiounterstützung	Ja
Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Alarmverarbeitung Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt Menüsprachen Chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Alarmverarbeitung Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm Ausgang Audio 2 Wege Audio Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt Chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Multicast	Ja
Edge: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: Browser MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt Chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Alarmverarbeitung	Mail,FTP,Boost,HTTP,TCP,UDP,HTTPS,XML,Alarm
Browser MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt Menüsprachen Chinesisch, deutsch, englisch, französisch, japanisch, koreanisch, russisch	Audio	
koreanisch, russisch	Browser	MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup
Passwortschutz Administrator und Benutzer	Menüsprachen	
	Passwortschutz	Administrator und Benutzer

Fortsetzung Spezifikationen

microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve
1
Alarmausgang,Alarmeingang,Audio Ein/Ausgang,RJ-45,12VDC-Eingang (DC- Buchse),Anschlusskabel ca.55cm
_headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
135°
75°
2,3 mm
0,3 m
Festbrennweite
0
30 fps
1920x1080 (16:9),1440x1080 (4:3),1280x1024 (5:4),1024x768 (4:3),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),800x480 (16:9),704x576 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),400x240 (4:3),352x288 (4:3),
Quad Streaming
H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
227008
eneo SN-Serie

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos

Fortsetzung Dienstleistungen

229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera
--------	-----------------------------------	--

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

