

Hikvision DS-2TD2617B-6/PA(B)

Artikelnummer: 227027



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht,
2688x1520, Wärmebild 6mm, 160x120, IP66

Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 160x120 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Zur Körpertemperatur-Messung geeignet

Genauigkeit bis zu +0,5°C (Zwischen 30 und 45°C)

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Kameratyp	Bi-Spektral, Temperaturmessung
Leistungsaufnahme	8 W
Montageart	Tischmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	+10°C ~ +35°C
Thermische Auflösung	160x120
Kamera	

Hikvision DS-2TD2617B-6/PA(B)

Fortsetzung Spezifikationen

System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeringänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	25°,39,42°
Bildwinkel vertikal	18,7°,22,14°
Brennweite	6 mm,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	305401143
Serie	Hikvision Thermal,Hikvision HeatPro

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	Hikvision DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
227120	Hikvision DS-2TE127-G4A	Blackbody, zur Kalibrierung von Wärmebild Kameras

Hikvision DS-2TD2617B-6/PA(B)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

