



# eneo ISM-78F0021W0A

Artikelnummer: 227047



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 3840x2160,  
Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

## Hauptmerkmale

- .....
- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
- .....
- Hervorragende Lichtempfindlichkeit
- .....
- Auflösung max. 3840x2160 (4K)
- .....
- Objektiv, festbrennweite 2,1mm
- .....
- DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
- .....
- Bewegungsmelder, Privatzenen, Slow Shutter
- .....

- .....
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- .....
- Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
- .....
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
- .....
- Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C
- .....
- Platinenkamera 50x50x64mm
- .....
- Spannungsversorgung PoE oder 12VDC
- .....

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	63x50x50mm
Gewicht	0,112 kg
Texteinblendung	vorhanden
Gehäuseart	ohne Gehäuse
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	7 W
Montageart	Einbaumodul

# eneo ISM-78F0021W0A

## Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
<b>Kamera</b>	
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Platine
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)
Weißabgleich	automatisch, Außen, Glühbirne, Fluorescent Beleuchtung, klarer Himmel, Schatten, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F2,0,40 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	3840x2160
<b>DORI</b>	
Beobachten (62px/m)	28,5 m
Erkennen (125px/m)	13,3 m
Identifizieren (250px/m)	5,2 m
Wahrnehmen (25px/m)	74,2 m
<b>Funktionen</b>	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Alarmverarbeitung	E-Mail, HTTP, FTP, Boost, TCP, UDP, Onvif Event Mapping
Browser	Edge: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Safari: MJPEG
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, koreanisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Interner-Speicher	nein
<b>Hinweise</b>	
Bemerkung	NDA-Konformität gemäß Abschnitt 889, Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empfehlen wir, ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht g
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	0

# eneo ISM-78F0021W0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Externe Anschlüsse	RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	109°
Bildwinkel vertikal	58°
Brennweite	2,1 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Zoomfaktor (digital)	0
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	3840x2160 (16:9), 3072x1728 (16:9), 2560x1440 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9)
Datenstromarten	Multi-Streaming
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	227047
Serie	eneo AN-Serie

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

