ICB-62M2712M5A

Artikelnummer: 227054





1/2.8" Netzwerk Kamera, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP67

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Triple Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~12mm	Micro SD Card, HTML5 Wiedergabe, Audio, Alarm
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps	Spannungsversorgung PoE IEEE 802.3af
Bewegungsmelder, Privatzonen, Defog	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)	Integrierte Anschlussbox inclusive Anschlussplatine

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	130,50x82,15x265,80mm
Serie	eneo Candid Small, eneo LN-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

ICB-62M2712M5A

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux bei F1,3, 40 IRE
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 12 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	17,1 - 55,3 m
Erkennen (125 px/m)	8,5 - 27,6 m
Identifizieren (250 px/m)	4,2 - 13,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	42,6 - 137,2 m
Bildwinkel horizontal	103 - 33°
Bildwinkel vertikal	54 - 18°
MOD (Mininum Object Distance)	0,5 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Lüfter	ja
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Leistungsaufnahme	8W , PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Kameraform	Bullet
Audio	2 Wege Audio

ICB-62M2712M5A

Fortsetzung Spezifikationen

Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Gewicht	1,25kg
Hersteller-Nummer	227054

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
202641	PM-42A	Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
211123	CUS-SL-B	Lackierung Bulletkamera in RAL-Farbe
214441	CUS-SL-GK	Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

