DS-2TD2137-10/P

Artikelnummer: 227195

Wärmebild Netzwerk Kamera, 10mm, 384x288, 25fps, H.265, IP66, 24VAC, PoE, Analyse

Hauptmerkmale

- Netzwerk-Wärmebildkamera
- Gehäuse in kompakter Bullet-Bauform
- Auflösung 384x288 Pixel bei 25fps
- Brennweite 10mm
- Für den Außenbereich - IP66 geschützt
- Stromversorgung über PoE oder 24VAC
- Eingebaute Analyse-Funktionen

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision Thermal
Kameratyp	Branderkennung, Temperaturmessung
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1280x720
Thermische Auflösung	384x288
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	10 mm
Bildwinkel horizontal	37,5°
Bildwinkel vertikal	28,5°
Detektionsreichweite	902
Gehäuse	Außen

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2TD2137-10/P

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401019

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten