DS-2TD2137-25/PI

Artikelnummer: 227200

Wärmebild Netzwerk Kamera, 25mm, 384x288, 25fps, H.265, IP66, 24VAC, PoE, Analyse

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision Thermal
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Thermische Auflösung	384x288
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	25 mm
Bildwinkel horizontal	14,9°
Bildwinkel vertikal	11,2°
Detektionsreichweite	2255
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2TD2137-25/PI

Fortsetzung Spezifikationen

Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	max. 5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401009

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222423	DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten