

DS-2TD1217B-3/PA(C)

Artikelnummer: 227267



Netzwerk Dome Kamera, Dual, Tag/Nacht, 2688x1520, Wärmebild 3mm, 160x120, IP66

Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 160x120 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Zur Körpertemperatur-Messung geeignet

Genauigkeit bis zu +-0,5°C (Zwischen 30 und 45°C)

Spezifikationen

Kameratyp	Temperaturmessung
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265
Thermische Auflösung	160x120
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,1 mm, 4 mm
Bildwinkel horizontal	50°, 84°
Bildwinkel vertikal	37,2°, 44,18°
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe

DS-2TD1217B-3/PA(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	6,5W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	+10°C ~ +35°C
ONVIF	keine Angabe
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401203

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222305	DS-1273ZJ-140	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182×120mm, für Hikvision Domes
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222272	DS-1280ZJ-DM21	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
227033	DS-2907ZJ	Stativ, für Hikvision Kameras, UNC 1/4" Gewinde
227120	DS-2TE127-G4A	Blackbody, zur Kalibrierung von Wärmebild Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

