DM-312

Artikelnummer: 227319

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 18mm, 25Hz, 320x256

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild	Power over Ethernet
Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera	Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen
Volle PTZ-Funktionalität	Schutzart IP66

Spezifikationen

Serie	FLIR Saros
Kameratyp	Bi-Spektral
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG
Thermische Auflösung	320x256
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	18 mm
Bildwinkel horizontal	12°
Bildwinkel vertikal	9°
Gehäuse	Außen
Videoausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

DM-312

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	427-0200-40-00

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227335	CX-ARMX-G3	Wandhalter, für Saros DM-Serie
227336	CX-CRNR-G3	90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie
227337	CX-ELBX-G3	Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68
227338	CX-GSNK-G3	Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie
227339	CX-POLE-G3	Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Juli 2025 - Technische Änderungen vorbehalten