# **DM-650**

Artikelnummer: 227331





Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 8,7mm, 25Hz, 640x512

### Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild	Power over Ethernet
Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera	Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen
Volle PTZ-Funktionalität	Schutzart IP66

### **Spezifikationen**

	***************************************
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Bildwinkel horizontal	50°
Bildwinkel vertikal	[38,+∞]
Brennweite	8,7 mm
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Sonnenschutzdach	Nein
Integrierte Wandhalterung	Nein
Gegenlichtkompensation	Nein
Gehäuseart	Außen
Heizung	Ja
Kameratyp	Bi-Spektral
Low Speed Shutter	Nein

# **DM-650**

### Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	427-0200-60-00
Schutzart	IP66
Serie	FLIR Saros
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, 24VAC, PoE
System	True Day&Night, Wärmebild
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Thermische Auflösung	640x512, 640x512
Vandalismusgeschützt	Nein
Videokompression	H.264, M-JPEG

### **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227335	CX-ARMX-G3	Wandhalter, für Saros DM-Serie
227336	CX-CRNR-G3	90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie
227337	CX-ELBX-G3	Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68
227338	CX-GSNK-G3	Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie
227339	CX-POLE-G3	Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

