DM-695-S

Artikelnummer: 227334

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 4,9mm, 8,3Hz, 640x512

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild	Power over Ethernet
Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera	Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen
Volle PTZ-Funktionalität	Schutzart IP66

Spezifikationen

Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Bildübertragungsrate max.	8,3 fps
Bildwinkel horizontal	95°
Bildwinkel vertikal	[72,+∞]
Brennweite	4,9 mm
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Sonnenschutzdach	Nein
Integrierte Wandhalterung	Nein
Gegenlichtkompensation	Nein
Gehäuseart	Außen
Heizung	Ja
Kameratyp	Bi-Spektral
Low Speed Shutter	Nein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

DM-695-S

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	427-0200-50-00S
Schutzart	IP66
Serie	FLIR Saros
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, 24VAC, 24VAC, PoE
System	True Day&Night, Wärmebild
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Thermische Auflösung	640x512, 640x512
Vandalismusgeschützt	Nein
Videokompression	H.264, M-JPEG

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227335	CX-ARMX-G3	Wandhalter, für Saros DM-Serie
227336	CX-CRNR-G3	90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie
227337	CX-ELBX-G3	Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68
227338	CX-GSNK-G3	Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie
227339	CX-POLE-G3	Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten