

Phihong POEA30U-1ATE

Artikelnummer: 227502



PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, geschirmt, C14, 100-240VAC

Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Sehr kompakte Abmessungen: 126x45,5x30mm | Überlast, Spannungssteuerung nach IEEE802.3at |
| Geschirmte RJ45 Eingänge | DOE VI Efficiency (Öko Richtlinie) |
| Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3at | Neueste Sicherheitszulassung EN62368-1 |

Spezifikationen

| | |
|---|---------------------|
| Allgemeines | |
| Cisco Legacy | Ja |
| PoE Erkennung | Ja |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 30W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +10°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Ports | 1 |
| Netzwerk | |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 101876 |

Phihong POEA30U-1ATE

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

