# NTV-3503-F03L

Artikelnummer: 227897
EAN: 4060039074331

Netzwerk Turret, Tag/Nacht, 3072x1728@25fps, 2,8mm, 1/2,9" H.265, Infrarot, IK08, Indoor

## Hauptmerkmale

- Netzwerk Turret Dome für den Inneneinsatz
- 5 Megapixel Auflösung bis 3072x1728 Pixel
- Essential Video Analytics
- Infrarotbeleuchtung mit 15m Reichweite
- Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
- 2,8mm Objektiv mit 94° Bildwinkel
- Regions of Interest
- Wide Dynamic Range (WDR 120dB)
- Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
- Eingebautes Mikrofon, Audioerkennung
- Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| EAN/GTIN | 4060039074331 |
| Serie | Bosch Flexidome IP Turret 3000i IR |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3072x1728 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# NTV-3503-F03L

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | Essential Video Analytics |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 94° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP42 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.410.001 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 215589 | NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| 215590 | NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| 205318 | UPA-1220-50 | Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# NTV-3503-F03L

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|---|---|---|
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 9. Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten