NTV-3503-F02L

Artikelnummer: 227898
EAN: 4060039074348

Netzwerk Turret, Tag/Nacht, 3072x1728@25fps, 2,3mm, 1/2,9" H.265, Infrarot, IK08, Indoor

Hauptmerkmale

- Netzwerk Turret Dome für den Inneneinsatz
- 5 Megapixel Auflösung bis 3072x1728 Pixel
- Essential Video Analytics
- Infrarotbeleuchtung mit 15m Reichweite
- Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
- 2,3mm Objektiv mit 118° Bildwinkel
- Regions of Interest
- Wide Dynamic Range (WDR 120dB)
- Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
- Eingebautes Mikrofon, Audioerkennung
- Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039074348
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarmeingänge	1
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NTV-3503-F02L

Fortsetzung Spezifikationen

Bildauflösung max.	3072x1728
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Bildwinkel horizontal	118°
Brennweite	2,3 mm
Chipgröße	1/2,9"
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Innen
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F1,6
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	F.01U.360.362
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP42
Serie	Bosch Flexidome IP Turret 3000i IR
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK08

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten