

# DS-2DF5225X-AE3(T3)

Artikelnummer: 228012



Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 25x, Innen, IK10

## Hauptmerkmale

Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie

5" Dome Bauform

Bildauflösung bis 2 Megapixel

25x optischer Zoom

H3 Chipsatz

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Stromversorgung über 24VAC oder PoE

## Spezifikationen

Serie	Hikvision DF-Serie Smart PTZ
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

# DS-2DF5225X-AE3(T3)

## Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,8 - 120 mm
Zoomfaktor	25x
Digital Zoom	16x
Bildwinkel horizontal	58,4 - 2,7°
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	210°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	280°/Sek.
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	7
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	HiPoE
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	301315649

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

