

DS-2TD2637-25/P

Artikelnummer: 228058



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 12mm, 2688x1520, Wärmebild 25mm, 384x288, IP66

Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 384x288 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Spezifikationen

Serie	Hikvision Thermal
Kameratyp	Bi-Spektral, Branderkennung
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Thermische Auflösung	384x288
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	12 mm, 25 mm
Bildwinkel horizontal	14,9°, 25,25°
Bildwinkel vertikal	11,2°, 14,44°
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe

DS-2TD2637-25/P

Fortsetzung Spezifikationen

Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Leistungsaufnahme	9,5W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	305401058

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

