

# eneo IAR-7SE1024MMB

Artikelnummer: 228222



Gigabit Switch, 24xPoE 100Mbps 2x RJ45 Gbit, 2x SFP Gbit, 390W, Managed, 19", 1HE

## Hauptmerkmale

PoE Switch, Rack Montage

Gigabit Uplink Ports: 2xRJ45, 2xSFP

24x 10/100 PoE Ports, IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W per Port, Total ≤390W

ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard

Managed L2 Switch, Geräuscharme Lüfter

Web-Konfiguration, Web-Management

VLAN, PoE-Steuerung, Mac Address Table

Port-Spiegelung, Passwortschutz

Status-LEDs

Temperaturbereich -10 ° C ~ + 50 ° C

Rackmontage Haltewinkel im Zubehör enthalten

## Spezifikationen

Allgemeines	
Lüfter	Ja
Management	Ja
Anzahl PoE Ports	24
Bauart	Rackmontage
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	44,5x442x263mm
Einsatzumgebung	innen
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gewicht	3,8 kg
Gerätetyp	Layer2 Switch

# eneo IAR-7SE1024MMB

## Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	450 W
Montageart	19" Rackeinbau
PoE Budget (gesamt)	390 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	100~240VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
<b>Funktionen</b>	
Multicast	Ja
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Ethernet Schnittstelle	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Ports	24x 10/100Base-TX, 2x 10/100/1000Base-TX, 2x 10/100/1000T SFP, Console RJ45-RS232, Console RJ45-RS232
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung, Netzkabel, 19" Einbauwinkel
<b>Netzwerk</b>	
VLAN	Ja
Netzwerkstandard	IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control
Sicherheit	Fast-Ring, Passwortschutz, Port Geschwindigkeitseinstellung, Port Isolation, Radius Authentifizierung
Interne Switching Kapazität (Gbit)	12,8 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	9,5 Mpps
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	228222
Serie	eneo Switch

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

