eneo IAM-5SE1004MUD

Artikelnummer: 228224



Switch, Unmanaged, 120W, 4xPoE 1x RJ45, 1x SFP 100Mbps, Industrie-Design, -40°C~+75°C

Hauptmerkmale

Ethernet PoE Switch, DIN Rail	Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)
Uplink Ports 1xRJ45, 1xSFP	Status-LED: Uplink, PoE, Optische Schnittstelle,Power
4x 10/100 Ports,IEEE 802.3af/at	CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps
Bis zu 30W pro Port	Temperaturbereich -40° C ~ +75° C

Spezifikationen

Allgemeines	
Anzahl PoE Ports	4
Bauart	DIN Rail Modul
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	46x110x159mm
Einsatzumgebung	innen
ESD Schutz	IEC61000-4-2, IEC61000-4-5
Gewicht	530 kg
Gerätetyp	Unmanaged
Montageart	DIN Rail, Wandmontage
PoE Budget (gesamt)	120 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-57 VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo IAM-5SE1004MUD

Fortsetzung Spezifikationen

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ethernet Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Ports	1x 10/100Base-TX, 1x 100 SFP, 4x 10/100Base-TX
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Netzkabel,Haltewinkel,Netzgerät
Netzwerk	
Netzwerkstandard	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX
Sicherheit	CCTV Modus
Interne Switching Kapazität (Gbit)	1,5 Gbps
Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde)	0,9 Mpps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	228224
Serie	eneo Switch

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten