EXCAM XPT Q6075

Artikelnummer: 228266
EAN: 7331021069176

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 40x, 4,25-170mm, 1920x1280, WDR, IP68, ATEX, IECEx, EACex

Hauptmerkmale

- 1/2,8" Netzwerk PTZ-Dome, explosionsgeschützt
- ATEX, IECEx, EACex und IA Zertifizierung
- Edelstahl ASTM 316L (EN 1.4404) mit max. Korrosionsschutz
- Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter
- 40-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,6/4,25-170 mm
- Full HDTV 1920x1280 Pixel, 1080p@50fps (H.265)
- 0,1 Lux (F1,6, 30 IRE, Farbe), WDR bis 120 dB Dynamik
- microSDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte mitgeliefert
- Schutzklasse IP66/IP68, -50°C ~ +50°C Temperaturbereich
- Lieferumfang: AXIS T8154 Midspan, EXTB-3 Gehäuse
- Vorinstalliertes armiertes Kabel ASKDP03-T, 5 m Länge

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Explosionsgeschützt
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Explosionsgeschützt
Montageart	Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

EXCAM XPT Q6075

Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66, IP68
Stromversorgung	24VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	ATEX,IECEx,EACex,IA
Zoomfaktor (optisch)	40
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	450 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	450 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	65,1 - 2°
Brennweite	4,25 - 170 mm
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor (digital)	12
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021069176
Hersteller-Nummer	01928-001
Serie	Axis ExCam

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

EXCAM XPT Q6075

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

EXCAM XPT Q6075

Fortsetzung Zubehör

220130	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220131	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220132	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
215535	AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB	Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
241611	AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20	Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20
233174	CEILING MOUNT EXCAM XPT	Deckenhalterung, für ExCam XPT Q6075, rostfreier Stahl 1.4404 (316L)
227545	EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC
220128	EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC
220129	EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC
237941	EXCONNECTION RAIL 4-PORT POE++	4-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt
237942	EXCONNECTION RAIL 8-PORT POE++	8-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt
220135	EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM	Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt
220125	SKDP03-T CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220126	SKDP03-T CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220127	SKDP03-T CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220133	WALL MOUNT EXCAM XPT	Wandmontagearm, für AXIS ExCam XPT Q6055, Edelstahl

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

EXCAM XPT Q6075

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten