

AXIS EXCAM XPT Q6075

Artikelnummer: 228266
 EAN: 7331021069176



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 40x, 4,25-170mm, 1920x1280, WDR, IP68, ATEX, IECEx, EACex

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk PTZ-Dome, explosionsgeschützt

ATEX, IECEx, EACex und IA Zertifizierung

Edelstahl ASTM 316L (EN 1.4404) mit max. Korrosionsschutz

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

40-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,6/4,25-170 mm

Full HDTV 1920x1280 Pixel, 1080p@50fps (H.265)

0,1 Lux (F1,6, 30 IRE, Farbe), WDR bis 120 dB Dynamik

microSDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte mitgeliefert

Schutzklasse IP66/IP68, -50°C ~ +50°C Temperaturbereich

Lieferumfang: AXIS T8154 Midspan, EXTB-3 Gehäuse

Vorinstalliertes armiertes Kabel ASKDP03-T, 5 m Länge

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Explosionsgeschützt
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Explosionsgeschützt
Montageart	Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

AXIS EXCAM XPT Q6075

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66, IP68
Stromversorgung	24VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	ATEX,IECEX,EACex,IA
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F1,6,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	450 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	450 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	65,1 - 2°
Brennweite	4,25 - 170 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Zoom
Zoomfaktor (digital)	12
Zoomfaktor (optisch)	40
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021069176
Hersteller-Nummer	01928-001

AXIS EXCAM XPT Q6075

Fortsetzung Spezifikationen

Serie	Axis ExCam
-------	------------

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220130	AXIS ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220131	AXIS ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220132	AXIS ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
233174	AXIS CEILING MOUNT EXCAM XPT	Deckenhalterung, für ExCam XPT Q6075, rostfreier Stahl 1.4404 (316L)
227545	AXIS EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220128	AXIS EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220129	AXIS EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
237941	AXIS EXCONNECTION RAIL 4-PORT POE++	4-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt
237942	AXIS EXCONNECTION RAIL 8-PORT POE++	8-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt
220135	AXIS EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM	Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt
220125	AXIS SKDP03-T CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220126	AXIS SKDP03-T CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220127	AXIS SKDP03-T CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
241611	AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20	Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20
220133	AXIS WALL MOUNT EXCAM XPT	Wandmontagearm, für AXIS ExCam XPT Q6055, Edelstahl

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

AXIS EXCAM XPT Q6075

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

