# XND-8082RV

Artikelnummer: 228381

1/2,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-8,4mm, H.265, WDR, 3328x1872, IK10, IP52

## Hauptmerkmale

- 6 Megapixel 3328x1872@30fps (H.264/H.265)
- Motorisiertes 2,8-8,4mm Varifokal P-Iris Objektiv
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- extremeWDR, SSNRV, DIS (Gyrosensor), LDC
- Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,2, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Next Level Cybersecurity Standards
- Umfangreiche Audio- und Videoanalysen
- Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 40m Reichweite
- Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 256GB)
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC
- Für Innen, -25°C bis +60°C, IP52, IK10

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | Wisenet 7, Wisenet X |
| Auflösungsstandard | 6 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3328x1872 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,2 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# XND-8082RV

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 8,4 mm |
| Zoomfaktor | 3x |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 114 - 40,2° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP52 |
| Hersteller-Nummer | XND-8082RV |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 221649 | SBC-160B | Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunststoff, Schwarz |
| 231834 | SBP-160TMW1 | Wandhalterung für Hanwha Techwin Fixdomes, Kunststoff, mit Neigung, weiß |
| 231917 | SBV-160BW | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Innen, Weiß |

## Optionale Dienstleistungen

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# XND-8082RV

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# XND-8082RV

## Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|---|---|---|
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten