XND-9082RF

Artikelnummer: 228382

1/2,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-8,4mm, H.265, WDR, 3840x2160, IP52, Einbau

Hauptmerkmale

- 4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)
- Motorisiertes 2,8-8,4mm Varifokal P-Iris Objektiv
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- extremeWDR, SSNRV, DIS (Gyrosensor), LDC
- Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,2, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Next Level Cybersecurity Standards
- Umfangreiche Audio- und Videoanalysen
- Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 40m Reichweite
- Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 256GB)
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC
- Für Deckeneinbau, -25°C bis +60°C, IP52, IK10

Spezifikationen

Serie	Wisenet 7, Wisenet X
Auflösungsstandard	4K Ultra HD
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,2

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

XND-9082RF

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR V
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 8,4 mm
Zoomfaktor	3x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	114 - 40,2°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen, Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-25°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP52
Hersteller-Nummer	XND-9082RF

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

XND-9082RF

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten