XNV-8080RSA

Artikelnummer: 228392





1/1,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920, IP6K9K, IK10+, 3,9-9,4mm, Edelstahl

Hauptmerkmale

5 Megapixel Auflösung 2560x1920@25fps (H.264/H.265)	Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)	
Motorisiertes 3,9-9,4mm Varifokal Objektiv mit P-Iris	Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen	
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II	Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 50m Reichweite	
Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV	Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe	
Lichtempfindlichkeit 0,07Lux (F1,3, Farbe)	Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC, 24VAC	
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	Edelstahlgehäuse SUS316L, -40°C~+55°C, IP6K9K, IK10+	

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Edelstahlgehäuse
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

XNV-8080RSA

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66, IP6K9K
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10+
Zoomfaktor (optisch)	2.4
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,07 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2560x1920
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	92,1 - 38,7°
Brennweite	3,9 - 9,4 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XNV-8080RSA
Serie	Wisenet X

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220757	SBP-300HMS6	Flanschplatte für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl

XNV-8080RSA

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

