# XNV-6080RSA

Artikelnummer: 228393





1/2,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, IP6K9K, IK10+, 2,8-12mm, Edelstahl

#### Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@50fps (H.264/H.265)
Motorisiertes 2,8-12mm Varifokal Objektiv mit P-Iris
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV
Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (F1,4, Farbe)
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 50m Reichweite

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC, 24VAC

Edelstahlgehäuse SUS316L, -40°C~+55°C, IP6K9K, IK10+

#### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Edelstahlgehäuse
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# XNV-6080RSA

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66, IP6K9K
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Zertifizierungen	IK10+
Zoomfaktor (optisch)	4.3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	119,5 - 27,9°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XNV-6080RSA
Serie	Wisenet X

# **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220757	SBP-300HMS6	Flanschplatte für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl

# XNV-6080RSA

### Fortsetzung Zubehör

		Anschlussbox, für Hanwha Techwin
226650	SBV-158GW	Vandalismusgeschützte Domes, Aluminium, Außen,
		Weiß

### **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS- Systeme (ein Gerätepaar)
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

