

# iDS-2CD7026G0/E-IHSY(11-40mm)

Artikelnummer: 228409



1/1,8" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht,  
1920x1080@60fps, Alarm, Infrarot, Heizung

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Kamera für den Außeneinsatz

Wetterschutzgehäuse zertifiziert nach IP66 und IK10

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bis zu 10 Streams

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Variante mit P-Iris und Auto Back Focus

Korrosionshemmende Beschichtung

## Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

## iDS-2CD7026G0/E-IHSY(11-40mm)

### Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	11 - 40 mm
Bildwinkel horizontal	39,1 - 12,1°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Scheibenheizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarমেingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	24VAC, 24VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt Type 3
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	311305469

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

