

# iDS-2CD7046G0-AP/F11

Artikelnummer: 228419



1/1,8" Netzwerk Kamera, P-Iris Tag/Nacht,  
2560x1440@30fps, Alarm Audio, RS-485, Glasfaser

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Box Bauform für den Inneneinsatz

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Variante mit Glasfaser LC-Stecker

TX: 1310nm / RX: 1550nm

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Variante mit P-Iris und Auto Back Focus

## Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB

# iDS-2CD7046G0-AP/F11

## Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv-Mount	CS-Mount
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarমেingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	keine Angabe
Hersteller-Nummer	311313166

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222388	DS-1292ZJ	Wandmontage, weiß, Metall, für Hikvision Kameras
222428	DS-1299ZJ	Deckenhalterung, verstellbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras
226365	DS-1331HZ-B	Gehäuse, Außen, weiß, Aluminium, Lüfter, 465,4x169,2x160mm, IP66, IK10
223759	DS-1332HZ	Gehäuse, weiß, Aluminium, Innen, für Hikvision Kameras, 288x149x100mm, IP54

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

