

iDS-2CD70C5G0/E-IHSY(3.8-16mm)

Artikelnummer: 228424



1/1,7" Netzwerk Kamera, P-Iris Tag/Nacht,
4000x3000, 3,8-16mm Alarm, Audio, RS-485, Infrarot

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Kamera für den Außeneinsatz

Wetterschutzgehäuse zertifiziert nach IP66 und IK10

Bildauflösung bis 12 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bis zu 10 Streams

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Variante mit P-Iris und Auto Back Focus

Korrosionshemmende Beschichtung

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView
Auflösungsstandard	12 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	4000x3000
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

iDS-2CD70C5G0/E-IHSY(3.8-16mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	3,8 - 16 mm
Bildwinkel horizontal	103,5 - 28,1°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Scheibenheizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12-24VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt Type 3
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10, NEMA 4X
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	311312453

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
228989	DS-1275ZJ-Y	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig
228990	DS-1293ZJ-Y	Wandhalterung, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig

iDS-2CD70C5G0/E-IHSY(3.8-16mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

