iDS-2CD7A46G0-IZHSY(2.8-12mm)

Artikelnummer: 228462
EAN: 6941264056737

1/1,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2680x1520@30fps, 2,8-12mm, Audio, NEMA 4X, IP67

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie
- Bullet Bauform für den Außeneinsatz (IP67)
- Korrosionshemmende Beschichtung
- Motorisiertes Varifokal-Objektiv (2,8-12mm)
- Bildauflösung bis 4 Megapixel
- DeepinView Videoanalyse
- Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Version mit Alarm- und Audio-I/O
- Ausführung mit Heizung
- Vandalismusgeschützt (IK10)

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264056737
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Heizung	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarmeingänge	2
Auflösungsstandard	4 MP

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

iDS-2CD7A46G0-IZHSY(2.8-12mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	Infrarot
Bildauflösung max.	2680x1520
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	114,5 - 41,8°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Chipgröße	1/1,8"
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Interner-Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Kameratyp	Anti-Korrosion
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1,2
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	311313055
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP67
Serie	Hikvision DeepinView
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Stromversorgung	12VDC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Zertifizierungen	IK10,NEMA 4X

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten