

LNO-6022R

Artikelnummer: 228689



1/2,8" Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4mm, 1920x1080, Infrarot, IP66, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps (H.264)

4mm Varifokal Objektiv mit DC-Iris

H.264 Codec mit WiseStream II, MJPEG

Wide Dynamic Range (120dB), SSNR

Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F2,0, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View, Tampering Alarm, Motion detection

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite

micro SDHC Slot (max. 32GB)

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)

Für Außenanwendung, IP66

Spezifikationen

Serie	WiseNet L
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux bei F2,0

LNO-6022R

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	84,3°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	dunkelgrau
Gehäusematerial	Kunststoff
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	LNO-6022R

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211123	CUS-SL-B	Lackierung Bulletkamera in RAL-Farbe

LNO-6022R

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

