# LND-6072R

Artikelnummer: 228695

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 3,2-10mm, Infrarot, PoE

## Hauptmerkmale

- Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps (H.264)
- 3,2-10mm Varifokal Objektiv mit DC-Iris
- H.264 Codec mit WiseStream II, MJPEG
- Wide Dynamic Range (120dB), SSNR
- Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F1,6, Farbe)
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Hallway View, Tampering Alarm, Motion detection
- Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite
- micro SDHC Slot (max. 32GB)
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)
- Für Innenanwendung

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | WiseNet L |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,6 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# LND-6072R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 3,2 - 10 mm |
| Bildwinkel horizontal | 109 - 33,2° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | LND-6072R |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 219795 | SBP-301HMW2 | Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| 219703 | SPB-VAN72 | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

# LND-6072R

## Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|---|---|---|
| 229234 | CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | CUS-SL-F | Lackierung Fix-Dome in RAL-Farbe |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten