DX-324-S

Artikelnummer: 228717

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 9,1mm, 8,3Hz, 320x240

Hauptmerkmale

- Scharfes und kontrastreiches Wärmebild
- Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera
- Volle PTZ-Funktionalität
- Power over Ethernet
- IR-Beleuchtung
- Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen
- Schutzart IP66

Spezifikationen

Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Bildübertragungsrate max.	8,3 fps
Bildwinkel horizontal	24°
Bildwinkel vertikal	[18,+∞]
Brennweite	9,1 mm
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Sonnenschutzdach	Nein
Integrierte Wandhalterung	Nein
Gegenlichtkompensation	Nein
Gehäuseart	Außen
Heizung	Ja
Kameratyp	Multisensor Kamera

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

DX-324-S

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	Nein
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	427-0300-20-00S
Schutzart	IP66
Serie	FLIR Saros DX
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC, 24VAC, 24VAC, PoE
System	True Day&Night, Wärmebild
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Thermische Auflösung	320x240, 320x240
Vandalismusgeschützt	Nein
Videokompression	H.264, M-JPEG

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227335	CX-ARMX-G3	Wandhalter, für Saros DM-Serie
227336	CX-CRNR-G3	90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie
227337	CX-ELBX-G3	Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68
227338	CX-GSNK-G3	Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie
227339	CX-POLE-G3	Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - August 2025 - Technische Änderungen vorbehalten