DX-612

Artikelnummer: 228722





Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 36mm, 25Hz, 640x480

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild	IR-Beleuchtung
Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera	Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen
Volle PTZ-Funktionalität	Schutzart IP66
Power over Ethernet	

Spezifikationen

Serie	FLIR Saros DX
Kameratyp	Multisensor Kamera
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG
Thermische Auflösung	640x480
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	36 mm
Bildwinkel horizontal	12°
Bildwinkel vertikal	9°
Gehäuse	Außen
Videoausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet

DX-612

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	teilweise
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	427-0300-70-00

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
227335	CX-ARMX-G3	Wandhalter, für Saros DM-Serie
227336	CX-CRNR-G3	90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie
227337	CX-ELBX-G3	Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68
227338	CX-GSNK-G3	Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie
227339	CX-POLE-G3	Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

