DX-612-S

Artikelnummer: 228723

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 36mm, 8,3Hz, 640x480

Hauptmerkmale

- Scharfes und kontrastreiches Wärmebild
- Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera
- Volle PTZ-Funktionalität
- Power over Ethernet
- IR-Beleuchtung
- Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen
- Schutzart IP66

Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Bildübertragungsrate max.	8,3 fps
Bildwinkel horizontal	12°
Bildwinkel vertikal	[9,+∞]
Brennweite	36 mm
Gehäuseart	Außen
Kameratyp	Multisensor Kamera
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	427-0300-70-00S
Schutzart	IP66
Serie	FLIR Saros DX
Steuer-Schnittstellen	Ethernet

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

DX-612-S

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	24VAC, PoE
System	True Day&Night, Wärmebild
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Thermische Auflösung	640x480
Videokompression	H.264, M-JPEG

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227335	CX-ARMX-G3	Wandhalter, für Saros DM-Serie
227336	CX-CRNR-G3	90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie
227337	CX-ELBX-G3	Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68
227338	CX-GSNK-G3	Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie
227339	CX-POLE-G3	Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten