

Hikvision DS-2TD2137-4/PY(O-STD)

Artikelnummer: 228829
EAN: 6941264077930



Wärmebild Netzwerk Kamera, 4mm, 384x288, 25fps, H.265, IP66, 24VAC, PoE, Korrosion

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Kameratyp	Anti-Korrosion
Leistungsaufnahme	5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Thermische Auflösung	384x288
Kamera	
System	Wärmebild
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	360 m

Hikvision DS-2TD2137-4/PY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	90°
Bildwinkel vertikal	65,3°
Brennweite	4,4 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6941264077930
Hersteller-Nummer	305401103
Serie	Hikvision Thermal,Hikvision DeepinView

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
228989	Hikvision DS-1275ZJ-Y	Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

