

MVXT2U0SAZ00B

Artikelnummer: 228981



Abb. ähnlich

Netzwerk Wärmebildkamera, EX, 19mm,
Radiometriefunktion, 640x512, 7,5Hz, arm. Kabel

Hauptmerkmale

Rostfreies Edelstahl AISI316L	Temperaturbereich -60° bis +65°C
Explosionssgeschützt	Lloyd Register Marinezertifizierung
Radiometrie-Analyse	

Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MVXT
Kameratyp	Edelstahlgehäuse, Explosionssgeschützt
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	7,5 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	19 mm
Bildwinkel horizontal	32°
Bildwinkel vertikal	26°
Gehäuse	Explosionssgeschützt
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Videoausgänge	nein

MVXT2U0SAZ00B

Fortsetzung Spezifikationen

Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	keine Angabe
Montageart	Brüstungsmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12-24VDC, 24VAC
Vandalismusgeschützt	keine Angabe
Temperaturbereich (Betrieb)	-60°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile Q, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, ONVIF Thermal Service
Zertifizierungen	Lloyd's Register Marine Approval
Schutzart	IP66, IP68
Hersteller-Nummer	MVXT2U0SAZ00B

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225843	FM1010	EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A
220578	MBA1S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC
220579	MBA2S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC
226690	MBX1MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 230VAC
227002	MBX2MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 24VAC
208276	MHXWFWCA	Brüstungshalterung für Videotec MHX, Edelstahl
130231	NXCOL	Mastmontage-Adapter für NXWBS1, NXWBPT, und NXWBL Halterungen
130232	NXCW	Eckmontage-Adapter, für NXWBS1, NXWBPT und NXWBL Halterungen
97262	NXWBS1	Wandhalterung, für Edelstahlgehäuse
214922	OCTEXP3/4C	Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEx-ATEX-EAC

MVXT2U0SAZ00B

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

