NXPTZR1E00Z00C

Artikelnummer: 229001

Abb. ähnlich

IP Wärmebild PTZ System, 25mm, 7.5Hz, 640x512, 3m Anschlusskabel

Hauptmerkmale

- Wärmebildkamera mit radiometrischen Funktionen
- Vollständig aus Edelstahl AISI316L
- Temperaturbereich -40° bis +65°C
- Integrierter Anschlusskasten mit SFP-Slot
- Lloyd Register Marinezertifizierung

Spezifikationen

Serie	Videotec NXPTZR Series 2
Kameratyp	Edelstahlgehäuse, Temperaturmessung
System	Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	7,5 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	25 mm
Bildwinkel horizontal	25°
Bildwinkel vertikal	20°
Gehäuse	Außen, Seewasserfest
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Videoausgänge	nein

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NXPTZR1E00Z00C

Fortsetzung Spezifikationen

Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Montageart	Brüstungsmontage, Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	230VAC
Vandalismusgeschützt	keine Angabe
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile Q, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T, ONVIF Thermal Service
Zertifizierungen	Lloyd's Register Marine Approval
Schutzart	IP66/67, IP68, IP69
Hersteller-Nummer	NXPTZR1E00Z00C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten