# NXPTZT12BW0Z00C

Artikelnummer: 229027

Abb. ähnlich

PTZ System, Thermal/Visible, 25mm, 335x256, 7,5Hz, 230VAC, 3m Anschlusskabel

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Wärmebildkamera mit radiometrischen Funktionen | Temperaturbereich -40° bis +65°C |
| Sony FCB-EV7520 Tag-/Nacht-Kamera | Integrierter Anschlusskasten mit SFP-Slot |
| Vollständig aus Edelstahl AISI316L | Lloyd Register Marinezertifizierung |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | Videotec NXPTZT Series 2 |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| Thermische Auflösung | 336x256 |
| Bildübertragungsrate | 7,5 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 25 mm, 4,3 - 129 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 13°, 63,7 - 2,3° |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

# NXPTZT12BW0Z00C

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10°, 38,5 - 1,3° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | Lloyd's Register Marine Approval |
| Schutzart | IP66/67, IP68, IP69 |
| Hersteller-Nummer | NXPTZT12BW0Z00C |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2025 - Technische Änderungen vorbehalten