

NXPTZT22DW0Z00C

Artikelnummer: 229037



Abb. ähnlich

PTZ System, Thermal/Visible, 35mm, 640x512, 7,5Hz, 24VAC, 3m Anschlusskabel

Hauptmerkmale

Wärmebildkamera mit radiometrischen Funktionen	Temperaturbereich -40° bis +65°C
Sony FCB-EV7520 Tag-/Nacht-Kamera	Integrierter Anschlusskasten mit SFP-Slot
Vollständig aus Edelstahl AISI316L	Lloyd Register Marinezertifizierung

Spezifikationen

Serie	Videotec NXPTZT Series 2
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night, Wärmebild
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer
Thermische Auflösung	640x512
Bildübertragungsrate	7,5 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	35 mm, 4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	18°, 63,7 - 2,3°
Bildwinkel vertikal	14°, 38,5 - 1,3°

NXPTZT22DW0Z00C

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Zertifizierungen	Lloyd's Register Marine Approval
Schutzart	IP66/67, IP68, IP69
Hersteller-Nummer	NXPTZT22DW0Z00C

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225843	FM1010	EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A
214770	NXPTZCOL	Mastadapter, Edelstahl, für Videotec NXPTZ
214772	NXPTZCW	Adapter, Eckmontage, Edelstahl, für Videotec NXPTZ
214771	NXPTZTW	Halterung, Brüstung, Decke, Edelstahl, für Videotec NXPTZ
214769	NXPTZWB	Wandhalterung, Edelstahl, für Videotec NXPTZ
202021	WASPT0V23L11M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX
202022	WASPT0V23L5M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX
202023	WASPT0V5L5M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX
202024	WASPT1V23L30M00	Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX

NXPTZT22DW0Z00C

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

