

Hikvision DS-2CE16U1T-ITF(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 229153



Multisignal Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160, 2,8mm, TVI, AHD, CVI, FBAS, IP67

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie

Bullet Bauform

Objektiv mit 2,8mm Festbrennweite

Bildauflösung bis 8 Megapixel

Bildformat HDTV, CVI, AHD, Composite (FBAS)

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F1,2 |

Hikvision DS-2CE16U1T-ITF(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Funktionen | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 0 |
| Anzahl Alarmausgänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 102,2° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | 300510416 |
| Serie | Hikvision TurboHD |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------------|--|
| 222293 | Hikvision DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

