F101-A XF P1377

Artikelnummer: 229174

1/2,7" Netzwerk Ex Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944, 3,9-10 mm, ATEX, IP66

Hauptmerkmale

- 1/2,7" explosionsgeschützte Netzwerk Kamera
- Zertifiziert nach ATEX, IECEx and EAC Ex
- 5MP Auflösung, 2592x1944 Pixel mit 25 fps
- Axis Lightfinder und Forensic WDR
- True Day&Night mit schaltbarem Sperrfilter
- 3,9-10mm Varifokal Objektiv
- H.265 mit Axis Zipstream Technologie
- Signierte Firmware und Secure Boot
- microSD/microSDHC/microSDXC Kartenslot
- PoE (IEEE 802.3af/802.3at), IP66, Nema4X
- -50° bis + 55° C Temperaturbereich

Spezifikationen

Hersteller-Nummer	01927-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222230	EX D CABLE GLAND M20 ARMORED	Kabelverschraubung, Ex db/eb, für armierte Kabel, M20, 13,5-21mm, Messing vernickelt
222229	EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMOR	Kabelverschraubung, Ex d, für nicht armierte Kabel, M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt
227544	FRONT GLASS PROTECTIVE FILM F1	Frontglas Schutzfolie, für Axis F101-A, Schutz vor korrosiven Gasen, 5 Stück

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

F101-A XF P1377

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 4. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten